

Поломоечные машины с дисковой щеткой

LAVAMATIC 30

В 45 - С 45



Подача воды в центр щетки позволяет избежать излишнего расхода моющего средства.



Параболическая балка для максимальных результатов очистки. Прекрасный результат даже в тесных местах.



Отключение и включение функций простым переключателем на рукоятке. Включает в себя отключенную остановку щетки и всасывания при непрерывных атаках работы.



Механическая система прижатия щетки с самовыравниванием, обеспечивающая наилучшее прилегание щетки к полу.



Система предотвращения образования льда со специальной механической защитой турбины.



Замена щетки, уплотнительных полос и шлангов всасывания, без использования инструмента.



Код	Модель	Ширина щетки (мм)	Ширина орбиты (мм)	Производительность (м ² /ч)	Кол. щеток	Бак для раствора (л)	Бак для г. воды (л)	Электропитание	Мак. скорость (км/ч)	Вес (кг)	Габариты (ДхШхВ) (мм)
LPTB01525	LAVAMATIC 30 В 45 *	450	550	1670	1 (дино)	28	30	24 В (2x12 В) - 74 Ач (С5)	3,5	138 *	960x550x1220
LPTEO0599	LAVAMATIC 30 С 45	450	550	1670	1 (дино)	28	30	230 В 50 Гц (кабель 15 м)	3,5	48	960x550x1220

* Встроенные аккумуляторы и зарядное устройство входят в комплектацию.

Основные технические характеристики

Моторы

- Привод щетки: отдельный редуктор с масляной ванной
- Подшипники: 3 ступицы, лопастей и вал из нержавеющей стали

Пластик

- Бак: полиэтилен высокой плотности
- Уплотнительные полосы: из латекса, используются с 4 сторон
- Шланги: всасывания и слива из высокопрочного полиуретана
- Колеса: маслостойкие

Прочие характеристики

- Стандартная нейлоновая щетка с индикатором максимального износа
- Автоматическое зацепление/разцепление щетки
- Клапаны регулировки и оточения потока раствора
- Шланг слива (ø 38 мм)
- Крепления щетки на борту машины
- Подготовка для установки ула заднего серебра



Механика:

- Рамы: расовая обработка с оцинковкой плюс катафорез
- Подшипники: защищены от попадания влаги и воды
- Крепеж: нержавеющая сталь в местах, где возможен контакт с водой

Электрооборудование

- Угольные щетки моторов: легко заменяемые
- Платы: с защитным покрытием от воды и влаги
- Электролитан: с мембраной из нейлона, стойкой к химикатам
- Дисплей: уровень заряда аккумулятора



Панель управления:

Щетка, подача раствора и всасывание включаются одной кнопкой или по-отдельности в зависимости от потребности.

Бортовое зарядное устройство TCL (стандартное оснащение)



Topping-up Charger Limiter обеспечивает оптимальное управление зарядом аккумуляторов. Помогает удолить срок их службы, максимально сохраняя рабочие характеристики.

Power Battery (стандартное оснащение)



Сухие Аккумуляторы, не требующие обслуживания. Очень низкий уровень саморазряда, изготовлены почти полностью из повторно используемых материалов.



Простота использования благодаря интуитивному управлению.



Регулируемая рукоятка, в том числе и во время выполнения рабочих операций.



Зоны технического обслуживания помечены желтым цветом. Щетка оснащена индикатором максимального износа.



Легкодоступный бак для внутреннего осмотра машины.



Мото привод пода и щетки, турбина и электрические компоненты высокого качества.